

EcoTank M1180



KARTA PRODUKTU



Drukarka EcoTank z trzyletnią gwarancją, funkcją Wi-Fi, złączami USB i Ethernet oraz zapasem tuszu pozwalającym wydrukować aż do 11 000 stron jest łatwa w obsłudze i zapewnia niski całkowity koszt posiadania.

Ta stylowa, kompaktowa drukarka monochromatyczna EcoTank z funkcją Wi-Fi jest łatwa w obsłudze i zapewnia bardzo niski całkowity koszt eksploatacji. Zapas atramentu w zestawie wystarczy na wydrukowanie 11 000 stron, a dzięki wygodnej butelce jego uzupełnianie jest łatwe i nie powoduje bałaganu. Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet, PCL w standardzie oraz krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący 6 sekund wpływają na wysoki poziom wydajności drukarki.

Oszczędność pieniędzy

Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt wydruku w przeliczeniu na stronę.

Oszczędność czasu

To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na wydruki.

Oszczędność energii

Technologia druku atramentowego – w odróżnieniu od druku laserowego – nie wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki za prąd.

Złącza

Dzięki funkcji Wi-Fi, złączom USB i Ethernet oraz niewielkim rozmiarom drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

KLUCZOWE CECHY

- **Niskie zużycie energii i całkowity koszt eksploatacji**
Wyjątkowo niskie koszty drukowania
- **Wysoka wydajność atramentu**
Zapas atramentu w zestawie wystarcza na wydrukowanie 11 000 stron.
- **Oszczędność czasu**
Krótki czas drukowania pierwszej strony
- **Stworzona dla firm**
Drukowanie dwustronne i PCL w standardzie
- **Proste podłączenie**
Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych
Minimalna wielkość kropeł	2,8 pl
Technologia tuszów	Tusz pigmentowy
Wydajność	Home Office, Grupa robocza, Średnia grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	20 Str./min. Monochromatyczny
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	9 str. A4/min Monochromatyczny
Maksymalna szybkość druku	39 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	20.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

ZŁĄCZA

Przyłącza	USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct
-----------	---

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4, Legal
Odpowiednia grubość papieru	64 mm - 95 mm
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 90 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	250 Arkusze W standardzie
Pojemność podajnika papieru	100 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze W standardzie, 251 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	251
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	2

INFORMACJE OGÓLNE

Recommended number of users	Od: 1 to 3
Zużycie energii	14 W (drukowanie)
Wymiary produktu	375 x 347 x 302 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	6,2 kg
Poziom hałasu	6,9 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 56 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 6,9 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 56 dB (A)
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD	Przekątna: 3,7 cm
Karty pamięci	nie dot.

EcoTank M1180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Drukarka
- X2 ink bottles
- Karta gwarancyjna

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INNE FUNKCJE

Emulacje PCL5c, PCL5e

INNE

Gwarancja 12 miesięcy/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 100.000 Strony
Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

EcoTank M1180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Drukarka
- X2 ink bottles
- Karta gwarancyjna

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● EcoTank MX1XX Series Black Bottle XL	C13T03P14A	6.000 pages
● EcoTank MX1XX Series Black Bottle L	C13T01L14A	2.000 pages
● Maintenance Box	C13T04D100	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG94403
Kod kreskowy	8715946655307

EcoTank M1180

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



T01L1

T03P1



Liczba stron:
2.000*

Liczba stron:
6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]