

# WorkForce Pro

## WF-C869RD3TWFC



Oszczędzaj energię i zmniejsz ilość odpadów dzięki temu niezawodnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 4 w 1, które zapewnia przewidywalne koszty druku oraz minimalną obsługę.

### KARTA PRODUKTU



### KLUCZOWE CECHY

- **Minimalny czas przestoju**  
Wydruk do 84 000 stron bez wymiany wkładu z atramentem<sup>1</sup>
- **Ekologia**  
Zużycie energii do 93 niższe niż w przypadku konkurencyjnych kolorowych urządzeń laserowych<sup>1</sup>
- **Oszczędność czasu**  
Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- **Stworzona dla biznesu**  
Dodatkowe funkcje, takie jak oprogramowanie Epson Open Platform
- **Technologia PrecisionCore**  
Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropli	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Wydajność	Średnia grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

### DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y), Colour 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Colour (papier zwykły), 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

### FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

### COPY

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

### ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylączy	USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, Złącze USB 2.0 typu A (2x), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

## WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Urządzenie podstawowe
- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja obsługi (CD)
- Kabel zasilający
- Przegródka na papier
- Początkowe pojemniki z atramentem

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, HLT, EXE, Legal, Tabloid
Automatyczny podajnik dokumentów	50 Strony
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Dwustronne	Tak
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	1.835 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	5

### PAPER FEED RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

### PAPER FEED C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	500 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	20 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, 40 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpienia), TEC 0,3 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	787 x 873 x 1.162 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	111,5 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Emisja hałasu	Praca: 6,4 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 48 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	100 V, 110V, 220 V, 240V

### DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

### INNE FUNKCJE

Emulacje

PCL6,  
PCL5c,  
PCL5e,  
ESC/P-  
R, PDF  
1.7,  
PostScript  
3

---

**WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC**

---

**INNE**

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu  
Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

---

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE



● Business Paper 80gsm 500 sheets	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Maintenance Box	C13T671400	
● WorkForce Pro WF-C869R Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CF34401BP
Kod kreskowy	8715946623160
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	1 szt.

## WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

	T973	T974
	Liczba stron: 22.500*	Liczba stron: 86.000*
	Liczba stron: 22.000*	Liczba stron: 84.000*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# EPSON®