
REECAN TECHNOLOGY RTS-55

55-calowy Interaktywny Monitor



Kluczowe cechy produktu:

- 55-calowy oryginalny panel Led ,
- Matryca Matrix is Cortex A53, 1.3Ghz
- Format 16:9
- Rozdzielczość 2K (1920*1080) Full HD
- Kontrast 1 200:1
- Jasność 350cd/m2
- Żywotność 50 000h
- Szkło antyodblaskowe/Antyglare 4mm
- 10 jednoczesnych punktów dotyku
- Łatwe podłączanie urządzeń za pomocą przednich portów HDMI i USB
- Podwójny głośnik przedni (stereo) o mocy 2x15W
- Zintegrowana konstrukcja OPS PC
- Połączenie Wi-Fi

Specyfikacja produktu

Informacje ogólne			
Napięcie	100V - 240V AC, 50/60Hz	Maksymalna moc	<230W
Napięcie w trybie gotowości	≤0.5W	Temperatura pracy	0°C~40°C
Waga	45KG	Wymiary otworu do montażu na ścianie	400 X 420mm
Wyświetlacz			
Rozmiar panelu	55 cali	Rodzaj panelu	Oryginalny LED
Format	16:9		
Matryca	Matryca Matrix is Cortex A7, 1.5Gx4		
Jasność	350cd/m ²	Współczynnik kontrastu	1200 : 1
Głębokość kolorów	1.07 billion		
Wymiary Monitora	1259.00 x 87.5 x 771mm		
Rozmiar wyświetlania	1209.60x 680,4mm	Kąt widzenia	178°
Wymiary Monitora w opakowaniu	1450,00x215,00x1100,00mm		
Rozdzielczość	2K (1920*1080) Full HD	Żywotność	50 000 godzin
Porty wejścia	VGAX2 (in, Audio) , VGAX1/konwerter na HDMI, HDMIx1,USB in x4, RJ45x1, Audio x1(Mini Jack 3.5mm), RF x1, Microphone in x1(Mini Jack 3.4mm),USB type B x1, YPBPR x1(Composit CVBS,RCA) , AV in x2, OPS slotx1, TF CARD IN x1,1xRS232,	Porty wyjścia	PC audio x1,RS232X1, TV earphone x1, SPDIFx1 AV out x1, S-video x1 (CVBS), VGA x1/konwerter na HDMI
Przednie porty	PC USBx 2		
Obsługa multimedialna	MPEG1 /MPEG2 /MP3/MPEG4 /RM /RMVB /H264 /MOV/WMV/WEBM/ /MJPEG /DIVX /VC1 /FLV/ AVI/MKV/MP3 /WMA /M4A/OOG/AAC/AC3/DTS /JPG /BMP /PNG		
Android PC	Platforma CORTEX A7 1,5 Gx4, RAM 1G, ROM 4G, GPU 300MHZ, System operacyjny Android 5.1		
Certyfikaty	Deklaracje CE, certyfikat ISO 9001 producenta sprzętu, Certyfikat ROHS, Gwarancja Producenta		

Interaktywny dotyk			
Technologia	Podczerwień	Dokładność dotyku	≤0.2mm
Sposób instalacji	Wbudowany	Skuteczna identyfikacja wymiarów	≥ Ø5mm
Punkty dotyku	10 punktów, Palec lub wskaźnik	Ochrona wyświetlacza	4mm hartowane szkło Antyglare
Czas reakcji	≤5ms	Sterownik PC	Darmowy sterownik
Sposób komunikacji interfejsu	USB	Żywotność	≥6 000 milionów razy
Łączność	LAN		
Rozdzielczość interaktywnego dotyku	32768 x 32768 Px		
Systemy operacyjne	Windows 7 to 10, Mac OS® X 10.6 - 10.11, Linux® Ubuntu 12.04 -14.04		
OPS PC			
CPU	I3 (I5/I7opcjonalne)	Chipset	Inter@H81
RAM	4G DDR3	Dysk twardy	500G lub 128 SSD (możliwość wyboru)
Wyświetlacz	CPUZintegrowana grafikaHD	WI-FI	Moduł support 802.11b/g/n
Net(RJ45)	1	Porty USB	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
VGA	1	Porty HDMI	1
Gniazdo słuchawkowe	1	Interfejs mikrofonu	1
System PC (OPCJA)	Windows 10 Licencja (Opcja)	Rozmiar skrzynki komputera	180Lx195Wx42H/mm
Zawartość opakowania			
Wyświetlacz	55 cali		1 sztuka
OPC PC (OPCJA)	I3/4G/500G		1 sztuka
Akcesoria	Pilot		1 sztuka
	Kabel USB		1 sztuka
	Kabel HDMI		1 sztuka 15m
	Kabel VGA		1 sztuka
	Pisak		3 sztuki
	Przewód zasilający		1 sztuka 15m
	Oprogramowanie i instrukcja obsługi		1sztuka
Głośniki	Głośnik przedni (stereo) o mocy 2x15W		2 sztuki

Mocowanie naścienne	Mocowanie naścienne	1 sztuka



