

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP C305SP
MP C305SPF

Kolorowa, wielofunkcyjna drukarka nabiurkowa

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio MP
C305SP

30
str./min.
Mono
Kolor

Aficio MP
C305SPF

30
str./min.
Mono
Kolor

Moc koloru w formacie A4

Ricoh MP C305SPF (wyposażone w moduł faksu) oraz MP C305SP to szybkie, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4, w kompaktowej obudowie. Wyposażone są w zaawansowany kontroler nowej generacji (GWNX), dzięki któremu oferują zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, a także idealnie integrują się z oprogramowaniem dodatkowym, każdym środowiskiem sieciowym oraz operacyjnym. Obsługa funkcji rozszerzonych jest niezwykle łatwa przez kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, wyposażony w czytnik USB/SD. Modele MP C305 zapewniają wysoką rozdzielczość druku, wyraziste kolory oraz sterownik z możliwością wyboru profili. Wszystkie atuty oferowanych modeli zwiększą produktywność Twojego biura każdego dnia.



Łatwa obsługa

Uchylny, kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, z możliwością personalizacji ekranu głównego oraz przypisywania skrótów do określonych funkcji, sprawia że nawet zaawansowane funkcje są wybierane w szybki i prosty sposób. Panel wyposażony jest również w czytnik USB/SD, który pozwala na drukowanie oraz skanowanie wykorzystując przenośne nośniki pamięci.



Wysoka wydajność

Szybkie drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie w trybie jedno- oraz dwustronnym, to oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności. Możliwość tworzenia skrótów ze zdefiniowanymi ustawieniami dla określonych zadań, możliwość personalizacji sterownika, a także obsługa wielu formatów, usprawnia przepływ dokumentów.



Wysoka produktywność skanowania

Szerokie możliwości skanowania, które obejmują skowanie do e-mail, folderu, dysku oraz nośników USB, skanowanie do plików PDF z cyfrowym podpisem, PDF archiwizowanych, a także skompresowanych, to zwiększenie przepływu dokumentów, bezpieczeństwa oraz wygody użytkownika. Funkcja skalowania skanowanego obrazu pozwala na dostosowanie go do formatu papieru, a moduł dupleksu usprawnia archiwizację dokumentów.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym urządzeniu



Zaawansowany kontroler nowej generacji GWNX

Urządzenia MP C305SPF oraz MP C301SP zostały wyposażone w kontroler najnowszej generacji GWNX, który zapewnia szeroką funkcjonalność w zakresie drukowania, kopiowania oraz skanowania. Zaawansowany kontroler to również doskonała integracja z oprogramowaniem umożliwiającym profesjonalne zarządzanie i kontrolowanie przepływu dokumentów (w tym raportowanie), a także ich archiwizację.

Zarządzanie limitami oraz ustawieniami

Modele MP C305 umożliwiają administratorowi ustalanie limitów względem użytkowników lub grup użytkowników. Dostępne jest również zdefiniowanie określonych ustawień, których zmiana możliwa jest tylko przez administratora, np. drukowanie dwustronne, drukowanie w określonej rozdzielczości. Pozwala to na kontrolę przepływu dokumentów, a także znacznie obniżenie kosztów posiadania.



Energooszczędność

Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF zostały wyposażone w szybki system uruchamiania urządzenia - Quick Start Up (QSU). Obniża on wartość zużycia energii elektrycznej (TEC) do najniższego w tym segmencie. Ponadto, funkcja QSU redukuje czas wybudzenia z trybu uśpienia, jak i początkowy czas nagrzewania.

MP C305SP/ MP C305SPF

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	23 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii:	7 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	30 stron na minutę (mono/kolor)

Pamięć:	Standardowo: 1 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	498 x 532 x 505 mm
Waga:	42/45 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość drukowania:	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® lub nowszy

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę z ARDF Mono: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę z ARDF
Rozdzielczość:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWIN)
Rozmiar oryginału:	A4, A5, B5
Format pliku:	TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron w wysokiej kompresji PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWIN
Skanowanie do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP (Opcja)
Moduł ARDF:	Standardowo dla MP C305SPF Opcjonalnie dla MP C305SP

FAKS (standard w MPC 305 SPF)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji:	G3
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	2,4 sek.
Pojemność pamięci:	4 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kasety/ na papier: A4, A5 Taca ręczna: A4, A6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 200 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasety/ na papier: 60 - 163 g/m ² Taca ręczna: 60 - 220 g/m ² Dupleks: 60 - 163 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,2 kW Tryb gotowości: 45/47 W Tryb uśpienia: 1,2/1,3 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 170/1 191 Wh
-------------	--

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opcjonalnie:	Unicode Font Package for SAP

OPCJE

Pokrywa skanera
ARDF (MP C305SP, standard w MP C305SPF)
Kaseta 2x500 arkuszy
Taca jednopółkowa separująca
Szafka
Dysk twardy (128 GB)
Dwukierunkowy port 1284
Wifi (IEEE 802.11 a/b/g)
Bluetooth
Karta sieciowa Gigabit Ethernet
Karta VM Java
Netware
Pictbridge
Przeglądarka internetowa
Interfejs licznika
Konwerter formatów pliku
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
Moduł faksu
Faks zdalny
Zestaw czcionek SAP

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.