

# WorkForce Pro

## WF-C8690DTWFC



### KARTA PRODUKTU



Niskie koszty i wysoka produktywność za sprawą wysoce niezawodnego biznesowego atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 o krótkim czasie drukowania pierwszej strony dla małych i średnich grup roboczych.

Uzyskaj świetne wydruki przy niskich rachunkach za prąd, a przy tym zmniejszaj wpływ na środowisko i wzmacniaj wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Urządzenie zapewnia nie tylko szybki druk dokumentów w formacie A4, lecz także pozwala wykorzystać szereg zastosowań druku w formacie A3 do produkcji ulotek, szkiców broszur do sprawdzenia, arkusza programu Excel, planów budowy, kart pracy dla uczniów czy książeczek.

#### Oszczędzaj pieniądze

Jest przeznaczone dla grup roboczych i pozwala uniknąć ukrytych kosztów związanych z wydajnością pracowników, które wynikają ze stosowania scentralizowanych rozwiązań. Innowacyjny system zasilania w atrament eliminuje częstą konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, dodatkowo obniżając koszty, dzięki czemu zapewnia niski całkowity koszt eksploatacji. Niski pobór mocy pomaga obniżyć rachunki za prąd, a prosty, ale skuteczny mechanizm druku atramentowego wymaga mniejszej liczby części zamiennych.

#### Wysoka wydajność, minimalna konserwacja

Nie trzeba czekać na wydruk — nie ma konieczności rozgrzewania, a czas drukowania pierwszej strony wynosi tylko 5,5 sekundy. Podobnie niezrównana jest wydajność dużych wkładów atramentowych, pozwalająca wydrukować nawet 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych<sup>3</sup>. Drukuj na szerokiej gamie nośników, włącznie z papierem makulaturowym i błyszczącym, kopertami oraz etykietami.

#### Dbaj o środowisko

Korzystaj z niskiego poboru mocy dzięki technologii druku atramentowego nie wymagającej ciepła i nie emitującej ozonu. W porównaniu do drukarek laserowych urządzenie nie potrzebuje tylu części zamiennych, jak np. utrwalaczy, bębnow czy wywoływaczy.

### KLUCZOWE CECHY

- **Korzyści płynące z druku A3**  
Drukuj na miejscu ulotki, szkice broszur, arkusze i wiele więcej
- **Ekologia**  
Obniżaj rachunki za prąd i zmniejszaj niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
- **Oszczędność pieniędzy**  
Jeszcze niższe koszty dzięki rzadszym wymianom materiałów eksploatacyjnych
- **Oszczędność czasu**  
Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- **Stworzone dla biznesu**  
Atrament pigmentowy DuraBrite Pro

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Średnia grupa robocza, Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

### DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

### FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

### KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

## WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Warranty card

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

### ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Przylącza	USB 3.0 Type B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Host USB, Near Field Communication (NFC), Złącze USB 2.0 typu A (2x)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), C4 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatyczny podajnik dokumentów	50 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	835 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 750 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	750 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Opcjonalne podajniki papieru	500-arkuszowy podajnik na papier x 2
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

### PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

### PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	500 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	39 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb uśpienia), 18 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,2 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V
Wymiary produktu	613 x 755 x 1.198 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Poziom hałasu	6,8 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 51 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 6,8 B (A)
Ciężenie akustyczne	Praca: 51 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	220 V, 240V

### DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

### INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

### INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

## OPCJONALNE AKCESORIA


- Card Reader Holder  
C12C932921
- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- High Cabinet  
C12C933561
- Low Cabinet  
C12C932891
- Retractable output tray  
C12C934171

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG68401BR
Kod kreskowy	8715946654485
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	1 szt.

## WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

	T04C4	T04B4	T04A4
●	Liczba stron: 2.900*	Liczba stron: 5.800*	Liczba stron: 11.500*
● ● ●	Liczba stron: 1.700*	Liczba stron: 4.600*	Liczba stron: 8.000*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**<sup>®</sup>